EZ17

Pelles mécaniques sur chenilles à Rayon Zéro < 6 t

Le compact en peine forme : EZ17

La pelle EZ17 compacte est le modèle Zero Tail le plus performant de sa catégorie. Son moteur diesel de grande taille associé au LUDV (Load Sensing System) et le nouveau système de refroidissement promettent une efficacité et de performances sans égales. Compacte et robuste, l'EZ17 a une longue durée de vie. L'EZ17 garantit une visibilité panoramique - vers le haut et vers le bas - et dans toute la largeur sur 360°.

- Meilleur modèle de la catégorie Zero Tail avec un large moteur diesel et système LUDV (Load Sensing System).
- Le système Zero Tail Swing, sans déport arrière, permet de travailler en espace restreint.
- Nouveau système de refroidissement pour de haute performances même à des températures de 45°C.
- Compacte et robuste, le design assure une longue durée de vie.
- Vision panoramique de la vitre supérieure.

EZ17
Pelles mécaniques sur chenilles à Rayon Zéro < 6 t

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Poids de transport min.	1.595 kg
Poids opérationnel min.	1.725 kg
Force d'arrachement max.	8,39 kN
Force d'arrachement max.	1.876 daN
Profondeur de fouille	2.330 mm
Hauteur de déversement max.	2.440 mm
Rayon de fouille	3.900 mm
L x l x H	3,585 x 990 x 2,360 mm

Caractéristiques du moteur

Fabricant du moteur	Yanmar
Type de moteur	3TNV76
Moteur	Moteur diesel 3 cylindres à refroidissement à l'eau
Cylindrée	1.116 cm³
Régime	2.200 1/min
Puissance du moteur sortie vers ISO	13,4 kW
Batterie	30 Ah
Capacité du réservoir	22 l

Installation hydraulique

Pompe de travail	Pompe double à cylindrée variable & Pompe à engrenage double
Rendement	39,6 l/min
Pression de service pour système hydraulique de travail et de translation	240 bar
Pression de service Mécanisme de braquage	150 bar
Réservoir hydraulique	21 l

Entraînement

Vitesse de déplacement max.	4,8 km/h
Pente franchissable	58 %
Largeur des chenilles	230 mm

Garde au sol	160 mm

Lame niveleuse

Largeur	1.300 mm
Hauteur	230 mm

Niveau sonore

Niveau sonore (LwA) selon réglementation 2000/14/EC	93 dB(A)
Cabine - Niveau de pression acoustique LpA selon norme ISO 6394	79 dB(A)

Sur notre site web, vous trouverez des informations relatives aux équipements adaptés.

Sous réserve de modifications dues aux développements continuels. Vous pouvez consulter le manuel d’utilisation pour plus d’informations concernant la puissance du moteur. Le rendement effectif de la puissance peut varier selon des conditions d’utilisation spécifiques

Sur notre site web, vous trouverez des informations relatives aux équipements adaptés. Vous pouvez consulter le manuel d’utilisation pour plus d’informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d’utilisation spécifiques. Sous réserve de modifications et d'erreurs. images similaires. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.